Point de commande (SA,BP,VV) standard encastré

CHAMBRE 1

Point lumineux encastré standard

Point de commande (SA,BP,VV) standard encastré

Prise de courant 2x16A+T standard encastrée

Prise TV-FM-SAT standard

Prise PTT avec module RC Standard

CHAMBRE 2 et 3

Point lumineux encastré standard

Point de commande (SA,BP,VV) standard encastré

Prise de courant 2x16A+T standard encastrée

Prise TV-FM-SAT standard

WC Etage

Point lumineux encastré standard

Point de commande (SA,BP,VV) standard encastré

SALLE DE BAINS ETAGE

Point lumineux encastré standard

Point de commande (SA,BP,VV) standard encastré

Prise de courant 2x16A+T standard encastrée

Réglette Xériane simple 75w incandescente

CELLIER

Point lumineux encastré standard

Point de commande (SA, BP, VV) standard encastré

Hublot standard Oméga 75w incandescent

GARAGE

Point lumineux encastré saillie sous tube IRL

Point de commande (SA,BP,VV) standard étanche saillie

Prise de courant 2x16A+T étanche saillie

Hublot étanche standard 60w incandescent

CHAUFFAGE

Par convecteurs électriques (puissance 1000 à 1500 w)

VMC

Réseau de ventilation mécanique simple flux avec groupe pavillonnaires et bouches d'extraction

PEINTURE

Peinture sur porte d'entrée, escalier et garde corps bois = lasuré de couleur aspect satiné « ciré »

Peinture sur porte intérieures = 2 couches glycéro satinée (teinte à définir)

Peinture glycérophtalique aspect satiné = Plafonds et parois verticales des pièces humides

Peinture glycérophtalique aspect mat = sur toutes les pièces sèches

Panneau de numérotation sur porte d'entrée

AMENAGEMENT EXTERIEURS

Pour les lots (7/8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/20/21/22/31/32) : Muret de clôture en façade principale des pavillons avec enduit mono couche gratté

Pour tous les lots : en complément de l'article ci-dessus : clôture grillagée de couleur verte en limite de propriété

Remise terre végétale et engazonnement.